

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Интерфейсный модуль кодера
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Plus
Тип энкодера	Резольвер
Кол-во импульсов на оборот	<= 4096
Напряжение возбуждения	1,25...5,6 В действ.
Кол-во полюсов датчика положения	<p>Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 2 7500 грт, количество импульсов на оборот = 4096</p> <p>Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 8 1875 грт, количество импульсов на оборот = 512</p> <p>Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 6 2500 грт, количество импульсов на оборот = 1024</p> <p>Полюса кодировщика: 8 1875 грт, количество импульсов на оборот = 4096</p> <p>Полюса кодировщика: 4 3750 грт, количество импульсов на оборот = 4096</p> <p>Полюса кодировщика: 2 7500 грт, количество импульсов на оборот = 4096</p> <p>Полюса кодировщика: 6 2500 грт, количество импульсов на оборот = 4096</p> <p>Полюса кодировщика: 2, полюсы электродвигателя: 4 3750 грт, количество импульсов на оборот = 2048</p>

### Дополнительные характеристики

Длина кабеля	<= 200 м
Коэффициент	Коэфф. трансформации: 4:1, 3:1, 2:1, 1:1
Ток возбуждения	50 мА макс.
Напряжение вторичной цепи	1 В действ.
Частота возбуждения	Регулируемая: 4, 8, 12 кГц
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	12 +/- 1 бит, 2exp(12) максимум
Электрическое соединение	<p>Зажим, емкость соединения: 0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20) &lt;= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 1 мм<sup>2</sup> (AWG 17) &lt;= 200 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,2 мм<sup>2</sup> (AWG 24) &lt;= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,2 мм<sup>2</sup> (AWG 24) &lt;= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,75 мм<sup>2</sup> (AWG 18) &lt;= 200 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20) &lt;= 100 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20) &lt;= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 50 mA)</p> <p>Зажим, емкость соединения: 0,2 мм<sup>2</sup> (AWG 24) &lt;= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 30 mA)</p>
Масса продукта	0.2 кг

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---