

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LJ7K09Q714

TeSys LJ - пускатель прямого вкл. в корпусе  
- 6...10 А - катушка 24 В пер. тока



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LJ
Краткое имя устройства	LJ7K
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Контактор Управляющий трансформатор Автоматический выключатель
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 380/400 V переменный ток 50 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	6...10 А
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный Кнопка остановить черный O Кнопка начало белый I

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	2.27 кг
Код совместимости	LJ7K

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0844 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---