



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип изделия или компонента	Передняя крышка

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество на один комплект	24 м
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	Алюминий
Длина	2000 мм
Высота	45 мм
Ширина	16 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 73/23/EEC Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to 93/68/EEC Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07