



Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon M221
Тип изделия или компонента	Картридж последовательного канала
Совместимость продуктов	Modicon M221C
Применение изделия	Транспортировка

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1415 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Последов. канал без развязки для клеммный блок с винтовыми зажимами (RS232) Последов. канал без развязки для клеммный блок с винтовыми зажимами (RS485)
Скорость передачи	1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию), длина шины = 3 м (RS232) 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию), длина шины = 15 м (RS485)
Протокол порта обмена данными	Modbus последов. канал без развязки для ведущий/ведомый (RTU/ASCII или SoMachine-Network)
Изоляция	Неизолиров.Между линиями и внутренней логикой
Высота	41 мм
Глубина	15 мм
Ширина	35 мм
Масса продукта	0.015 кг