



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Тип изделия или компонента	Ответвительная коробка
Совместимость продуктов	KBB KDP KBA

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение к штепсельной розетке
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...400 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 V
[Icw] номинальный рабочий ток	16 A при 35 °C
Частота сети	50/60 Гц
Полярность шинпровода	L2 + L1 + L3 + N + PE
Тип защиты	Предохранитель
Тип предохранителя	Цилиндрический : 8,5 x 31,5 мм - gG в соответствии с NF
Конфигурация проводников отводного блока	3L+N
Тип соединителя отводного блока	C фиксированной полярностью
Описание розетки отводного блока	VDE 2P+E 10/16 A 250V
Обеспечиваемое оборудование	Предохранитель не поставляется
Стандарты	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Ширина	160 мм
Глубина	53 мм
Высота	68 мм
Масса продукта	90 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery