



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Кабельный фидер

Дополнительные характеристики

Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Совместимость продуктов	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Материал	Aluminium-powder coated
Высота	3200 мм
Диаметр	52 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to SS 424 10 32 Conforming to IEC 1084-2-4
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--