



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE2K
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Реверсивный контактор Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	6 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	2.2 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 3 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 2.2 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 1.5 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе	6 А
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало стрелка вниз Кнопка начало стрелка вверх Кнопка стоп / сброс красный O

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : ISO20 bottom 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : ISO20 top
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.08 кг
Код совместимости	LE2K

### Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0832 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--