



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Семейство продуктов	Spacial SMX
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	1600 мм
Глубина шкафа	400 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	4 кронштейны для монтажной платы 2 дверь 1 система запирания с ручкой (дверь) 1 плата кабельного ввода 1 корпус

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, складной и привариваемый
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 2 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь крепление: шарнирами Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами
Материал	Корпус и дверца : нержавеющая сталь 316L Ручка : сплав zamak Петля : нержавеющая сталь
Обработка поверхности	Ручка : окрашенный Шкаф : щетки Scotch-Brite®
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL 508 CAN/CSA 22
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
