



Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon M258
Тип изделия или компонента	Логический контроллер
Применение изделия	-
Кол-во дискретных входов/выходов	66
Номер аналогового входа	4
Количество дискретных выходов	24 для выход 4 для быстродействующий выход

Дополнительные характеристики

Количество дискретных входов	10 для быстродействующий вход 4 для обычный вход 24 для вход
Тип дискретных входов	Источник для вход "Приемник" для обычный вход "Приемник" для быстродействующий вход
Напряжение дискретного входа	24 V
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Тока
Тип подключения	Ток 4...20 mA Ток 0...20 mA Напряжение +/- 10 V
Разрешение аналогового входа	12 бит
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	>= 15 V для обычный вход >= 15 V для быстродействующий выход >= 15 V для быстродействующий вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 1	>= 2 mA для быстродействующий выход >= 2 mA для быстродействующий вход >= 2 mA для обычный вход
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 5 V для обычный вход <= 5 V для быстродействующий выход <= 5 V для быстродействующий вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 0	<= 1.5 mA для быстродействующий вход <= 1.5 mA для быстродействующий выход <= 1.5 mA для обычный вход
Ток дискретного входа	4 mA для обычный вход 4 mA для быстродействующий вход
Входной импеданс	6 кОм для обычный вход 6 кОм для быстродействующий вход
Конфигурируемое время фильтрации	1.5 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 4 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 12 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 0 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
Антидребезговая фильтрация	2мс...4мс (задаваемый) быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
Длина кабеля	<= 30 м быстродействующий вход <= 30 м обычный вход <= 30 м быстродействующий выход
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 В (среднеквадратичное значение) переменный ток
Развязка между каналами	Отсутствует
Логика дискретного выхода	Источник

Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Пределы выходного напряжения	19.2...28.8 В
Ток дискретного выхода	4 мА для быстродействующий выход
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пост. ток для питание от электросети 24 В пост. ток для сегмент питания Вх/Вых 24 В пост. ток для питание встроенных экспертных модулей
Пределы напряжения питания	20.4...28.8 В
[In] номинальный ток	10 А для сегмент питания Вх/Вых 0.31 А для питание от электросети 0.04 А для питание встроенных экспертных модулей
Пиковый ток	<= 50 кА во время <= 150 с питание встроенных экспертных модулей <= 1.2 кА во время > 70 с питание от электросети <= 25 кА во время <= 500 с сегмент питания Вх/Вых <= 100 кА во время <= 70 с питание от электросети
Потребляемая мощность	<= 18.11 Вт
Время выполнения 1 инструкции	Булево : 22 нс
Описание памяти	Встроенное ОЗУ 64 Мбайт Цилиндрический 128 МБ
Часы реального времени	С калибровкой пользователя часы реального времени, отклонение: <= 6 с/месяц Без калибровки пользователя часы реального времени, отклонение: < 30 с/месяц при 25 °С
Резервируемые данные	Переменные типа временной и постоянной памяти CR2477M Renata, 1.5 года автономность
Тип встроенных клемм	1 изолированный последовательный канал мини В USB, 480 Мбит/с 1 изолированный последовательный канал розетка RJ45, Ethernet Modbus TCP/IP ведомый (10BASE-T/100BASE-TX) 1 CANopen вилка SUB-D 9, CANopen ведущий 2 свободных PCI слота 1 изолированный последовательный канал розетка RJ45, Modbus ведущий/ведомый RTU/ASCII от текстовый (знаковый) режим ASCII (RS232/RS485), 300...115200 бит/с 1 изолированный последовательный канал USB типа А, 480 Мбит/с
Скорость передачи	1000 kbit/s для шины длиной 4 м, CANopen 20 kbit/s для шины длиной 2500 м, CANopen 250 kbit/s для шины длиной 250 м, CANopen 500 kbit/s для шины длиной 100 м, CANopen 10 kbit/s для шины длиной 5000 м, CANopen 800 kbit/s для шины длиной 25 м, CANopen 125 kbit/s для шины длиной 500 м, CANopen 50 kbit/s для шины длиной 1000 м, CANopen
Количество входов счёта	8 счетные входы 200 кГц
Сигнализация	1 светодиод зеленый/красный для BATT (battery status) 1 светодиод для MBS COM 1 светодиод зеленый/желтый для Eth LA (Ethernet activity) 1 светодиод на каждый канал для состояние вх/вых. 1 светодиод зеленый/красный для RUN/MS (статус модуля) 1 светодиод для CAN0 STS 1 светодиод красный для CAN status (ERROR) 1 светодиод зеленый/красный для Eth NS (Ethernet network status) 1 светодиод зеленый/красный для Eth ST (Ethernet status) 1 светодиод зеленый/красный для USB-хост 1 светодиод зеленый/красный для CAN (CANopen activity)
С маркировкой	CE
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Ширина	262.5 мм
Высота	99 мм
Глубина	85 мм
Масса продукта	0.8 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 № 142 CSA C22.2 № 213 UL 508 IEC 61131-2
Сертификация	ГОСТ Р CSA C-Tick cULus
Рабочая температура	0...50 °С вертикальная установка 0...55 °С без коэффициент ухудшения характеристик горизонтальная установка 0...60 °С с коэффициент ухудшения характеристик горизонтальная установка
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °С
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 61131-2
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	3,5 мм 5...8.4 Гц DIN рейка 1 гп 8.4...150 Гц DIN рейка
Ударопрочность	15 гп для 11 мс
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	1 В/м 2...2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 10 В/м 80...2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 кВ линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
Выдерживаемая импульсная помеха	Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
Электромагнитная совместимость	EN/IEC 61000-4-6
Помеха излучаемая/наведенная	CISPR11

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--