

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYPLM54P

## THALASSA PLM СПЛОШН ДВ. 530X430X200 С МП



### Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLM
Краткое имя устройства	PLM
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	530 мм
Ширина шкафа	430 мм
Глубина шкафа	200 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	Замок 2 Монтажная плата 1 Дверь 1 Корпус 1
Тип корпуса	Встроенный навес Цельный литой с пазами на задней поверхности
Тип двери	Дверь
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой

### Дополнительные характеристики

Количество замков	2
Описание монтажной платы	Сплошной сталь
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7032
Стандарты	NEMA классификация 13 МЭК 62208 NEMA классификация 4X
Сертификация	UL

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...90 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0940 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---