

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC12MDM40B

## M12 прям. разъем 4 штыря



### Экологичность предложения

|                    |  |
|--------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium  |
| Директива RoHS     | Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---|

### Основные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Кабельные принадлежности   |
| Аксессуар / тип отдельной детали         | Разъем   |
| Электрическое соединение                 | Прямая вилка M12, 4 контакта   |
| Материал кольца                          | Металлический  |
| Светодиодный индикатор состояния         | Без  |
| Кабельное соединение                     | Винтовой зажим / размер провода $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / зажимная способность 3...6 мм |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип кабельного сальника             | Pg 7                              |
| Крепеж кабельного разъема           | Привинчиваемый                    |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 150 V пост. ток<br>125 V пер. ток |
| [In] номинальный ток                | 3 A                               |
| Материал шкафа                      | Пластиковый                       |
| Сопротивление изоляции              | > 1000 ГОм                        |
| Сопротивление контакта              | $\leq 8000 \text{ мкОм}$          |
| Масса продукта                      | 0.025 кг                          |

### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Степень защиты IP   | IP67        |
| Рабочая температура | -40...85 °C |