



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Семейство продуктов | ClimaSys CA |
| Диапазон | ClimaSys |
| Аксессуар / тип отдельной детали | Герметичный антиконденсационный клапан |
| Категория | Герметичный антиконденсационный клапан |
| Совместимость продуктов | Все шкафы |
| Монтаж | Привинченный |
| Состав устройства | 1х клапан |
| Количество на один комплект | Комплект из 10 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Материал | PA6 Акриловый сополимер (мембрана) |
| Диаметр | 10.2 mm |
| Огнестойкость | V2 |
| Рабочая температура | -40...150 °C |
| Проницаемость | 16 л/ч |
| Диапазон уставок давления | < 1 бар |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с - 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.