



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип изделия или компонента	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Веб-сервер	Класс D10
Веб-сервисы	FactoryCast HMI активен Редактирование данных Rack Viewer Конфигурир. FactoryCast
Служба обмена данными	Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP SNMP-агент
Протокол порта обмена данными	Ethernet Modbus TCP/IP
Физический интерфейс	RJ45 100BASE-FX витая пара MT/RJ 10BASE-T/100BASE-TX оптоволоконный
Скорость передачи	10/100 Mbit/s

Дополнительные характеристики

Питание	Через питание стойки
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с (10 MB/100 MB) 1 светодиод обнаружение конфликта (Coll) 1 светодиод производится передача/прием (TxAct/RxAct) 1 светодиод отказ модуля Ethernet (Fault) 1 светодиод сеть активна (Link) 1 светодиод модуль готов к работе (Ready) 1 светодиод режим скачивания (Ядро) 1 светодиод стойка в рабочем состоянии (Active) 1 светодиод полнодуплексный режим (Fduplex) 1 светодиод состояние сети Ethernet (RUN)
Потребляемый ток	750 мА 5 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.345 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация	UL 508 CUL
Стандарты	CSA C22,2 No 142 FM класс 1 раздел 2
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт IEC 801-2 8 кВ на воздухе IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 MHz IEC 801-3
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 4500 м

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--