



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SFX
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	500 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 система запирания с ручкой (дверь) 1 Дверь с рамой усиления 1 плата кабельного ввода 4 кронштейны для монтажной платы 1 структура

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая Встроенная задняя панель
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	3-точечный замок, рукоятка с 5 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Сплошной
Удобство для доступа	Передняя сторона Боковая сторона
Съемные части	Панель муфт кабельного ввода крепление: защелками Кронштейны для монтажной платы крепление: винтами Дверь крепление: шарнирами
Материал	Петля : нержавеющая сталь Конструкция и дверь : нержавеющая сталь 304L Ручка : сплав zamak
Обработка поверхности	Ручка : окрашенный Шкаф : щетки Scotch-Brite®

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Определенные правила санитарии Коррозионный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
