



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thorsman
Тип изделия или компонента	Сквозной болт
Краткое имя устройства	TEX
Обеспечиваемое оборудование	Гайка Шайба
Количество на один комплект	Комплект из 50 шт.

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Бетон Природный камень
Тип установки	Внутри помещения
Тип резьбы	M10
Длина винта	60 мм
Диаметр отверстия под сверло	10 мм
Глубина сверления	57 мм
Толщина	0...7 мм:[sarce]крепление
Глубина встраивания	40 мм
Момент затяжки	35 Н-м
Материал	Сталь с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C2
Практически допустимая нагрузка	Перегрузка при выходе из пикирования : 3.9 кН для бетонный C20/C25 Сдвиг : 7.4 кН для бетонный C20/C25
Предел эксплуатационной надежности	Pull-out load : 990 kg для concrete C20/C25
Предельное состояние по прочности	Pull-out load : (safety cl 2) 470 kg для concrete C20/C25 Shear : (safety cl 1) 980 kg для concrete C20/C25 Shear : (safety cl 2) 890 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 1) 520 kg для concrete C20/C25
Случайное действие	Pull-out load : 1030 kg для concrete C20/C25 Shear : 1950 kg для concrete C20/C25

## Условия эксплуатации

---

Рабочая температура	-20...60 °C
Сертификация	SITAC No. SC0268-10

---