

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCCOTHI

Термостат с обратными контактами



Основные характеристики

Семейство продуктов	ClimaSys CC
Диапазон	ClimaSys
Тип изделия или компонента	Термостат
Совместимость продуктов	Резистивный нагреватель Вентилятор
Диапазон температур	5...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	1 Н.О./Н.З.
Сопrotивление контакта	< 10 мОм
Срок службы в циклах	>= 100000 циклы
Макс. коммутационная способность	30 Вт постоянный ток 4 А 250 V переменный ток индуктивн. pf: 0.6 10 А 250 V переменный ток индуктивн.
Электрическое соединение	4 клемм 2,5 мм ²
Способ крепления	Защелкивающ.
Высота	Внешний : 68 мм
Ширина	Внешний : 56 мм
Глубина	Внешний : 44 мм
Масса продукта	100 г
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Проставочная вертикальная стойка Поперечины
Рабочая температура	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
Гистерезис	7 %
Количество выходов	1 выход(ы) функция вентиляции 1 выход(ы) функция обогрева
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификация	UL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
