

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A31209

Коммуникационная карта DeviceNet, 500 kbps



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Электрическое соединение	1 разъем RJ45, Modbus 5-конт. блок винтовых зажимов, DeviceNet 1 съемный клеммный блок для входов/выходов
Скорость передачи	125, 250 или 500 Кбит/с
Кол-во адресов	1...63

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0939 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	LI1...LI3 : 3 логический вход R2 : 1 релейный выход AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход
Служба обмена данными	Периодические переменные ATV 312, исх. профиль CiA 402, сборки 100 и 101 Мониторинг обмена данными может быть запрещен Нет автозамены устройства Периодические переменные привода пер. тока ODVA, профиль 20, 21, 70 и 71 Режим периодич. обмена на входах : "опрошен", "изменение состояния", "циклич". Режим периодич. обмена на входах : "опрошен"
Тип дисплея	1 двухцветный светодиод для MNS (состояние)
Масса продукта	0.2 кг