



#### Основные характеристики

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Семейство продуктов         | Harmony XB5R                       |
| Тип изделия или компонента  | Пустой кнопочный пульт             |
| Краткое имя устройства      | ZBRM                               |
| Назначение изделия          | Для блоков управления XB5R Ø 22 мм |
| Применение кнопочного поста | Две функции                        |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 1402 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

#### Дополнительные характеристики

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Цвет основания корпуса | Зелёный Pantone 355C |
| Цвет крышки            | Темно-серый RAL 7016 |
| Материал               | Поликарбонат         |
| Масса продукта         | 0.11 кг              |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Рабочая температура                          | -25...55 °C                                                                                                                      |
| Степень защиты IP                            | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                  |
| Класс IK                                     | IK03 в соответствии с EN 50102                                                                                                   |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14<br>ETSI EN 301 489-1<br>ETSI EN 301 489-3<br>ETSI EN 300 440-2<br>ETSI EN 300 440-1 |
| Сертификация                                 | CE<br>C-Tick<br>FCC<br>GOST<br>ANATEL<br>SRRC<br>BT 2006/95/EC<br>RSS                                                            |
| Директивы                                    | 2004/108/EC - электромагнитная совместимость<br>1999/5/EC - директива R&TTE                                                      |