



Основные характеристики

Семейство продуктов	Acti 9
Краткое имя устройства	IC2000
Тип изделия или компонента	Сумеречное реле
Обеспечиваемое оборудование	Ячейка распределительного щита
Доступные функции	Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Тип нагрузки	Компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (1500 ВА) Галогенная лампа 230 В пер. тока, (2300 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 23 Вт) Ртутные и натриевые лампы с параллельным компенсатором реактивной мощности, (400 ВА) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (2300 Вт) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2300 ВА) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (400 ВА) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (300 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (9 x 7 Вт) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 15 Вт) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 ВА) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 20 Вт) Компактная люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 x 11 Вт)
Потребляемая мощность	6 В·А
Макс. коммутируемый ток	16 А - 250 V переменный ток pf = 1 10 А - 250 V переменный ток pf = 0.6
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+10 % -15 %) переменный ток 50/60 Гц
Изоляционное расстояние	< 3 mm
Светодиодный индикатор состояния	Красный светодиод : освещенность ниже предела Зеленый светодиод : предел достигнут
Задержка	>= 60 с (при замыкании) >= 60 с (при размыкании контакта)
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг 9 мм	5
Регулировка интенсивности света	2...2000 лк
Тип клемм	X 2 безвинтовые : <= 2.5 мм ²
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	65 мм
Масса продукта	280 г
Тип управления	Обнаружением яркости
Код совместимости	IC2000

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 60669
Рабочая температура	-25...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--