

Технические характеристики продукта

Характеристики

KBA40DF405TW

Canalis - flexible length - 40 A - 0.5 m - DALI compatible - white



Основные характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Семейство продуктов | Canalis |
| Диапазон | Canalis |
| Тип изделия или компонента | Гибкий кабель-канал |
| Описание сборной шины | Гибкая секция |
| Краткое имя устройства | KBA |
| Совместимость продуктов | KBA |
| Тип изменения направления | 3-х измерениях |
| [I _{sw}] номинальный рабочий ток | 40 A при 35 °C |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Область применения | Подсветка Распределение к штепсельной розетке |
| Предел термического напряжения | 900 kA ² .s |
| Магнитное поле излучения | 0...2 pT |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | 230...400 V |
| [U _{imp}] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 690 В |
| [I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания | 0,94 кА |
| [I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток | 9,6 кА |
| Суммарный коэффициент гармоник тока | 40 A при 0...15 % 28 A при 33...100 % 32 A при 15...33 % |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип управления | Дистанционно управляемый |
| Кол-во цепей | 1 |
| Способ крепления | Защелками |
| Стандарты | IEC 60439-2 МЭК 61439-6 |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 30 мм |
| Высота | 46 мм |
| Длина | 0.5 м |
| Цвет | RAL 9003 : белый |
| Масса продукта | 50 г |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK06 в соответствии с IEC 62262 |
| Рабочая температура | 0...35 °C без ухудшения номинальных значений |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Будет соответствовать - 4Q2019 |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|