

Технические характеристики продукта

Характеристики

GVMMODBCWS

Wide modular battery cabinet with up to a 12 string modular battery capacity. To be used with GVMMBTU battery string. Batteries are not included in the SKU and must be purchased seperately.



[Купить](#)

APC [GVMMODBCWS](#)

Обзор

Описание	Wide modular battery cabinet with up to a 12 string modular battery capacity. To be used with GVMMBTU battery string. Batteries are not included in the SKU and must be purchased seperately.
Название модели	Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide for 12 battery modules, Start up 5x8
Включает	Installation guide , Start-Up Service , User Manual
Стандартное время поставки	Usually Ships within 2 Weeks
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua And Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei Darussalam , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia And Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands (Malvinas) , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , SAINT KITTS AND NEVIS , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , SAINT LUCIA , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Republic Of , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , Trinidad And Tobago , Taiwan , TANZANIA , UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , SAINT VINCENT AND THE GRENADINES , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (UNITED STATES) , Viet Nam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	VRLA
Монтаж батарей	Enclosed battery cabinet
	5 - 8
Размещение батарей	Battery Cabinet

Физические

Масса нетто	210.45 kg
Максимальная высота	1970 mm
Максимальная ширина	700 mm
Максимальная глубина	854 mm
Масса брутто	252.73 kg
Ширина в упаковке	990 mm
Высота в упаковке	2150 mm
Глубина в упаковке	1060 mm
Цвет	White

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-999,9 meters
Температура хранения	-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-14763,6 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	C-tick , CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ENERGY STAR (USA) , FCC Part 15 Class A , IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g , OSHPD , UL 1778 , VFI-SS-111
Стандартная гарантия	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up