

Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продуктов	ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61QC50N4 ATV71HC40N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV61QC40N4 ATV71HC31N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	728 А
Тепловые потери	210 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP00 IP30 с комплектами VW3A9601, 602
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	-25...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M10
Ток утечки	500 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	25 кг