



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продуктов	ATV61HD11N4 ATV71HU75M3 ATV61HU75M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71HD11N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	46 A
Тепловые потери	13 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71 19 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 16 mm ² AWG 4
Момент затяжки	2 Н·м
Ток утечки	4 мА в 400 В 50 Гц 14 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	7 кг