

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCVF550M230FB

Вентилятор Fanbox 550m³/h 230V AC 50/60Hz



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Диапазон | ClimaSys |
| Наименование продукта | CV |
| Тип изделия или компонента | Вентилятор без решётки и фильтра |
| Применение изделия | Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации |
| Совместимость серий изделий | Thalassa PHD Spacial SFHD Spacial S3HD |
| Воздушный поток | 550 м ³ /ч при 60 Hz Скорость свободного потока : 550 м ³ /ч при 50 Гц |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz переменный ток +/- 10 % |
| Входное напряжение | 230 V переменный ток 50/60 Гц |
| Сертификация | CSA в соответствии с CSA C22.2 UL соответствующий UL 508 A Директива по экопроектированию энергопотребляющей продукции 2009/125/EC CE |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Номинальная мощность, Вт | 72...88 test4 |
| [In] номинальный ток | 0,3...0,4 A 50 Гц |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Тип подшипника | Шарик |
| Высота | Внешний : 223 мм |
| Ширина | Внешний : 223 мм |
| Глубина | Внешний : 90 мм |
| Масса продукта | 1.7 кг |
| Цвет | Темно серый RAL 7016 |
| Рабочая температура | -40...65 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
| Максимальное давление | 350 Па расход 0 м ³ /ч |
| Тип клемм | Пружинный зажим |
| Степень защиты IP | IP55 with grid (NSYCAG223LFHD) IP44 |
| Состав устройства | 1 вентилятор 4 винт |
| Условия эксплуатации | Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Следует избегать слишком частой замены фильтров Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Окружающая среда должна быть относительно чистой |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|--------------------|---|