

Технические характеристики продукта

Характеристики

DC-001K

ДИММЕР ПОВОРОТНЫЙ 300 Вт



Основные характеристики

Семейство продуктов	Этюд
Тип изделия или компонента	Поворотный диммер
Представление устройства	Механизм в сборе
Применение диммера	Активная нагрузка Емкостная нагрузка
Оттенок цвета	Кремовый
Обработка поверхности	Глянцевая
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток

Дополнительные характеристики

Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока : 60...300 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока : 60...300 Вт
Тип защиты	Защита предохранителем : 2 А (5 x 20 мм)
Тип клемм	Безвинтовые : 2,5 мм ² (жесткий) Безвинтовые : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	7 мм
Материал	Монт. рама : оцинкованная сталь Моноблок : PA (полиамид)
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006
Сертификация	ГОСТ Р
Высота	81 мм
Ширина	81 мм
Глубина	51 мм
Масса продукта	0,1399 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать - 4кв. 2016
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--