



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45 OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Пост Блок розеток Шинопровод Полюс
Тип изделия или компонента	Адаптер

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	140 x 55 mm 75 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm
Совместимость продуктов	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Количество модулей	2 модуля
Материал	PC + ASA
Длина	45 мм
Высота	90 мм
Ширина	72 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--