

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22104T

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Щаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	4
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Ширина	150 мм снаружи 126 мм стена
Высота	252 мм снаружи 228 мм стена
Глубина	98 мм общий 18 мм снаружи 80 мм стена

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	8
Общее количество 18 мм модулей	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Кабельный ввод	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 нейтраль блок клемм с 4 привинченные отходящие линии 1 земля блок клемм с 4 привинченные отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 10 mm ² для нейтраль 1 x 16 mm ² для земля 1 x 16 mm ² для нейтраль 1 x 6 mm ² для земля 2 x 10 mm ² для земля 1 x 6 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Лицевая панель : технический пластик Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : полупрозрачный
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 529
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Тыльная часть : 650 °C Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--