

Обзор

| | |
|----------------------------|---|
| Название модели | Перфорированные секционные дверцы для шкафа NetShelter SX 42U, ширина 600 мм, серые |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии |
| Распространение продуктов | Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве |

Поддерживаемое аппаратное обеспечение

| | |
|---------------------------------|--------|
| Размеры панели | 0 |
| Яркость | 0 nits |
| Шаг точки | 0.0 |
| Цвета дисплея | 0 |
| Потребление энергии ЖК-дисплеем | 0 W |

Физические

| | |
|------------------------------|-----------|
| Масса нетто | 9.53 kg |
| Максимальная высота | 1915.0 mm |
| Максимальная ширина | 600.0 mm |
| Максимальная глубина | 25.0 mm |
| Масса брутто | 16.0 kg |
| Высота в упаковке | 203.0 mm |
| Ширина в упаковке | 381.0 mm |
| Глубина в упаковке | 1994.0 mm |
| Минимальная глубина монтажа | 0.0 |
| Максимальная глубина монтажа | 0.0 |
| Высота аппаратной стойки | 42 U |
| Устройств на поддоне | 0.0 |
| Вертикальные стойки | 0 gauge |

| | |
|---|----------|
| Передняя дверца | 0 gauge |
| Задняя дверца | 16 gauge |
| Верхняя крышка | 0 gauge |
| Направляющие, соответствующие стандарту EIA | 0 gauge |
| Боковые панели | 0 gauge |

Окружающей среды

| | |
|---------------------|---|
| Куб. футов в минуту | 0 |
|---------------------|---|

Экологические характеристики

| | |
|--|---|
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
| Соответствие другим экологическим нормам | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |