



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Furact : закрепленный INF32 - управление выносная рукоятка управления - горизонтальная установка Furact : закрепленный INF40 - управление выносная рукоятка управления - вертикальная установка Furact : закрепленный INF32 - управление выносная рукоятка управления - вертикальная установка Furact : закрепленный INF40 - управление выносная рукоятка управления - горизонтальная установка
Описание полюсов	3x 4P : закрепленный : INF32 вертикальная установка 1x 4P : закрепленный : INF40 горизонтальная установка 3x 4P : закрепленный : INF40 вертикальная установка 1x 3P : закрепленный : INF32 горизонтальная установка 1x 3P : закрепленный : INF40 горизонтальная установка 1x 4P : закрепленный : INF32 горизонтальная установка 4x 3P : закрепленный : INF40 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : INF32 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	3 модули : INF40 , постоянный в шкаф 3 модули : INF32 , постоянный в шкаф
Масса продукта	2.14 kg
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF32 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF40 fixed extended rotary handle vertical 3P 4 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF40 fixed extended rotary handle vertical 4P 3 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF32 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF32 fixed extended rotary handle vertical 4P 3 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF32 fixed extended rotary handle vertical 3P 4 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Fupact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 3 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--