



#### Основные характеристики

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Семейство продуктов        | ICT                                                |
| Краткое имя устройства     | iACTp                                              |
| Тип изделия или компонента | Защита от перенапряжения, вспомогательная (2 цепи) |
| Напряжение цепи управления | 220...240 V пер. ток 50/60 Hz                      |

#### Экологичность предложения

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium                                                                                        |
| Директива RoHS     | Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH    | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность при удержании, ВА | 3 В·А                                                                                                                                                                                                                |
| Способ крепления                        | Фикс., слева на СТ                                                                                                                                                                                                   |
| Монтажная опора                         | DIN рейка                                                                                                                                                                                                            |
| Шаг 9 мм                                | 2                                                                                                                                                                                                                    |
| Высота                                  | 81 мм                                                                                                                                                                                                                |
| Ширина                                  | 18 мм                                                                                                                                                                                                                |
| Глубина                                 | 60 мм                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет                                    | Белый                                                                                                                                                                                                                |
| Тип клемм                               | Цепь управления : желтые зажимы<br>Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 гибкий кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup><br>Цепь управления : клеммы туннельного типа для 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> |

#### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -20...60 °C |
|---------------------|-------------|