



Основные характеристики

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Quick Signal |
| Функция | Стандартный |
| Тип изделия или компонента | Знак "аварийный выход" |
| Питание | Поддержив. |
| Дополнительная информация об электроустановочном изделии | Скобы для крепления к стене торцом/плашмя, в комплекте Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Монтаж устройства | Подвешивание потолок Утопленная фальшпотолок Поверхность стена Поверхность потолка Кронштейн типа «флаг» стена |
| Обеспечиваемое оборудование | Bracket wall/flag installation |
| Совместимость серий изделий | Дистанционное управление |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4.1 В·А |
| Расстояние видимости | 28 м |
| Емкость батареи | 1.5 А/час 4.8 В никель-кадмиевая |
| Автономия | 3 h |
| Время заряда | 24 ч |
| Тип лампы | Светодиод 100000 ч |
| Класс электрической изоляции | Класс II |
| Высота | 235 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Масса продукта | 0.9 кг |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|---|
| Огнестойкость | 850 °C |
| Стандарты | EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 1838 |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Класс IK | IK07 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Инструкция по утилизации | Доступен |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|