



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип изделия или компонента	Потолочная рама

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Одна монтажная коробка Односторонний Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	Белоснежный-RAL 9003
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Совместимость продуктов	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	3 зажимами
Материал	PC/ABS

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.