

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20400

БЛОК РОЗЕТОЧНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ НА 3 РОЗЕТКИ



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Блок розеток
Тип блока розеток	Всплывающий
Представление устройства	Пустой

Дополнительные характеристики

Оттенок цвета	Естественный
Количество модулей	3 модуля
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	1 шт.
Длина	252 мм
Высота	112 мм
Диаметр	100 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0852 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
---------------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.