

Технические характеристики продукта

Характеристики

HMIRSPSXR6S01

Rack PC 4U, HDD, резAC,4PCIe,3PCI,WinSer



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis iPC
Тип изделия или компонента	Industrial rack PC
Краткое имя устройства	Rack PC 4U Performance
Совместимость серий изделий	IDisplay
Имя процессора	Intel Xeon quad-core 1225 3.1 ГГц - L3 кэш : 8 Мбайт
Свободные разъемы	4 hot swap trays (SATA2) 1 internal slot (SATA3)
Оборудование для хранения данных	2 x enterprise RAID hard disk 500 Гб in front tray горячей замены

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1526 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Описание памяти	Внутренний RAM DDR3 до 32 Гб в 4 разъемы Внутренний ECC RAM 8 Гб в 2 разъемы (по умолчанию)
Количество слотов	3 PCI 4 PCI express 16x
Тип привода	DVD-RW
Тип видео контроллер	Intel HD Graphics 2500
Разрешение дисплея	2048 x 1536 пикс.
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип охлаждения	2 fans with speed control
Тип встроенных клемм	1 VGA 2 USB 3.0 порт 1 линейный аудио выход 1 DVI video port 4 USB 2.0 порт 1 COM1 последовательный канал вилка SUB-D 9 RS232 1 аудио вход micro 4 COM1 serial link (optional) вилка SUB-D 9 2 Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с
Применение выключателя	Case open
Операционная система	Windows Server 2008 R2
Пакет программного обеспечения	Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer Vijeo XD run time
Тип материнской платы	ATX
Номинальное напряжение питания [Us]	100...240 В пер. ток блок питания резервный
Тип источника питания	Резервный
Потребляемая мощность	500 Вт
Монтажная опора	19" стойка

Глубина	601.4 мм
Высота	172.7 мм
Ширина	482 мм
Масса продукта	24.2 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CCC CULus EAC
Стандарты	EN 55011 класс A группа 1 FCC Часть 15 CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 60950-1
Этикетки качества	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Относительная влажность	10...85 % non-condensing в соответствии с IEC 60068-2-78
Рабочая температура	0...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Виброустойчивость	0.002 g ² /Hz (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-64 (рабочая) 2 gn (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 (неработающий)
Ударопрочность	10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27