

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALE1441

control station XAL-E - key selector switch - 2 positions - white - 1 NO - O-I



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALE
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XALE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм
Применение кнопочного поста	Одна функция
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Светло-серый RAL 7035
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Состав кнопочного поста	1 переключатель с ключом, с фиксацией 1 Н.О. контакты, О-И белый
Место маркировки	Маркировка на держателе
Работа контактов	Медленное размыкание

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Кабельный ввод	4 удаляемых заглушки для ISO M20 2 удаляемых заглушки, зажимная способность <= 16 мм
Масса продукта	0.115 кг
С маркировкой	CE
Операторские данные о положении	2 положения
Количество ключей	455
Положение извлечения ключа	Левый
Прямое размыкание	Без
Защита от короткого замыкания	4 A посредством gG плавкая вставка в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
[Icw] номинальный рабочий ток	0.3 A при 240 V AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.22 A при 125 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 A при 250 V DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.6 A при 120 V AC 50/60Hz AC-14, D300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ при 17 В 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТС
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс IK	IK05 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208