


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYSDF1010

Пульт с консолью 1400x1000x1045, IP55



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления с пультом и щитом
Высота шкафа	1400 мм
Ширина шкафа	1000 мм
Глубина шкафа	1045 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Регулирующая рейка 4 Дверца переднего пульта 1 Крышка платы 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Замок 6 передняя дверь Передняя дверца 2 Задняя дверь 2 Плата кабельного ввода 1 Пневматический раскос 2 крышка платы Замок с ручкой 1 задняя дверь Структура 1

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 задняя часть 2 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Крышка платы шарнирами Передняя дверца шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Дверца переднего пульта шарнирами Задняя дверь шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262