



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Семейство продуктов	IC60 IID IDPN Vigi ISW-NA
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель
Краткое имя устройства	IMX
Напряжение цепи управления	48 V пер. ток 50/60 Hz 48 V пост. ток
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	Единичная клемма IID M10 шины IC60 RCA Двойная клемма ARA IDPN Vigi

### Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	DIN рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником Клеммный зажим 1 кабель (-и) 4 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 6 мм <sup>2</sup> жесткий
Момент затяжки	1 Н·м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1216 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---