



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип передней панели	Сплошной
Смонтированное устройство	TeSys : закрепленный контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная установка
Описание полюсов	4x 4P : modular rail опора : контакторы D или K <= 40 A горизонтальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	250 мм
Масса продукта	0.38 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	400 mm 400 mm Prisma P Шкаф 3 300 mm Prisma G Напольный канал TeSys Контактторы D или K <= 40 A За- крепленный Г оризонтальная 4P 4 Постоянный 3 300 mm Prisma G Настенный канал TeSys Контактторы D или K <= 40 A За- крепленный Г оризонтальная 4P 4 Постоянный 3

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--