



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250 NSX400...630
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Carriage switch
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX автоматический выключатель

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
Работа вспом. контактов	CE/CD
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В AC-15 : 1.5 A переменный ток 50/60 Гц 480 В AC-15 : 4 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 В DC-12 : 0.6 A постоянный ток 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 В AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 В DC-12 : 6 A постоянный ток 24 В DC-14 : 0.03 A постоянный ток 250 В DC-14 : 1 A постоянный ток 24 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 480 В DC-12 : 0.3 A постоянный ток 250 В DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 В DC-14 : 0.2 A постоянный ток 48 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 В AC-15 : 0.1 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 В AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 380/440 В AC-15 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В DC-14 : 0.05 A постоянный ток 110 В
Мин. нагрузка	100 mA при 24 В постоянный ток
Количество на один комплект	2