



#### Основные характеристики

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Семейство продуктов             | Harmony XB5                                  |
| Тип изделия или компонента      | Головка для кнопки                           |
| Краткое имя устройства          | ZB5                                          |
| Материал окантовки              | Черный пластиковый                           |
| Монтажный диаметр               | 22 мм                                        |
| Поштучная продажа               | 1                                            |
| Форма головки сигнального блока | Круглая                                      |
| Тип рукоятки                    | С возвратом                                  |
| Доп. информация для толкателя   | Вертикальный монтаж<br>Горизонтальный монтаж |

#### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 37 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Общая высота CAD                        | 18.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Общая высота CAD                        | 37 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Масса продукта                          | 0.024 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 90 паскаль при 82.5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Параметры управляющего устройства       | Красный потайной без маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Механическая износостойкость            | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Основная группа                         | Суровые внешние условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Группа продуктов                        | Утопленная кнопка немаркированная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет толкателя или линзы                | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| С маркировкой                           | Без маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Код состава электрической части         | SF1 для ≤ 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>SR1 для ≤ 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели<br>C11 для ≤ 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C2 для ≤ 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>C1 для ≤ 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |
| Код совместимости                       | ZB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C                                          |
| Рабочая температура                          | -40...70 °C                                          |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                  |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K<br>IP67     |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 12<br>NEMA 4 в соответствии с UL 508<br>NEMA 13 |
| Класс IK                                     | IK03 в соответствии с IEC 62262                      |

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты         | UL 508<br>CSA C22.2<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1                                                           |
| Сертификация      | CE<br>CSA<br>UL                                                                                               |
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность    | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

### Экологичность предложения

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium                                                                                                                |
| Директива RoHS     | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1119 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|