



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория	Комплектующие для распределения тока "отдельная деталь"

### Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	3P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Глубина ячейки	400 + 400 мм : задний 400 мм : передний
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление тумблерный переключатель вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода вертикальная установка
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	1600 A
[I <sub>n</sub> ] номинальный ток	1600 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	17.38 kg
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной тумблерный переключатель вертикальная 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 front connection on adaptor 15 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Masterpact NT16 выдвижной механизм электродвигательного взвода вертикальная 3P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 800 mm Prisma P шкаф Compact NS1600 выдвижной обычная передняя поворотная рукоятка вертикальная 3P 1 rear connection on Canalis 16

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0952 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--