

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GS1AM110

Дополнительный контактный блок, 1НО, GS1



### Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AM
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ., ОТКЛ. и ТЕСТ
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А при 40 °С
[I <sub>sw</sub> ] номинальный рабочий ток	1.4 А при 48 V DC-13 1.5 А при 480 V AC-15 2.8 А при 24 В DC-13 0.27 А при 250 V DC-13 3 А при 240 V AC-15 0.55 А при 125 V DC-13 0.15 А при 400 V DC-13 1.8 А при 400 V AC-15 6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15

### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	5000000 циклы
Электрическая прочность	1000000 циклы - AC-15
Совместимость продуктов	GS1
[I <sub>n</sub> ] номинальный ток	630 А 63 А 32 А 50 А 315 А 160 А 1250 А 800 А 200 А 400 А 60 А 125 А 600 А 250 А 100 А
Тип предохранителя	BS DIN NFC
Тип ручки управления	Внешний левый Внешний правый Выносной передний
Масса продукта	0.015 кг
Код совместимости	Вспомогательный контакт раннего отключения и сигнализации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--