

Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon Momentum
Тип изделия или компонента	Коммуникационный адаптер Modbus Plus
ПЛК - администратор шины	Quantum Premium
Структурный тип	Промышленн.
Протокол порта обмена данными	Modbus Plus
Способ доступа	Пиринговый Шина с "маркерным" доступом
Скорость передачи	1 Mbit/s
Поддерживаемая среда передачи	Витая пара

Дополнительные характеристики

Топология	Многоабонентск., устройство соединенное кабелем расширения или отводным кабелем
Кол-во устройств	0..31 на сегмент 0..63 все сегменты
Длина кабеля	<= 5000 м с повторителем
Формат данных	IEC 61131-2
Состояние отказа	Значение полной шкалы Обнуление Принудительное переключение в нулевое состояние Поддержание значения
Питание	От базового блока вв/выв.
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод красный ошибка обмена данными в сети A (ERR A) 1 светодиод зеленый питание модуля включено или производится обмен данным (MB + ACT) 1 светодиод красный ошибка обмена данными в сети B (ERR B)
Электрическое соединение	1 разъем SUB-D 9 для резервной сети Modbus Plus 1 разъем SUB-D 9 для подключения сети Modbus Plus

Условия эксплуатации

Сертификация	CSA UL
Стандарты	FM класс 1 раздел 2
Защитное исполнение	TC
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ на воздухе IEC 801-2 4 кВ контакт IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 MHz IEC 801-3
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1613 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--