



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Протокол порта обмена данными	Modbus ASCII Modbus RTU Uni-Telway
Тип разъема	9-конт. розетка SUB-D
Скорость передачи	19200 bps 4800 bps 9600 bps
Тип смещения	Резисторы смещения отсутствуют Два резистора смещения 4,87 кОм
Физический интерфейс	4-проводн. RS485 для Modbus 2-проводн. RS 485 для Modbus 2-проводн. RS 485 для Uni-Telway

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Кол-во адресов	1...247 для Modbus 1...147 для Uni-Telway
Формат данных	Modbus RTU - 8 бит, нечет, чет или без проверки на четность, 1 стоповый бит Modbus ASCII - 7 бит, нечет или чет, 1 или 2 стоповых бит Modbus RTU - 7 бит, нечет или чет, 1 или 2 стоповых бит Modbus RTU - 8 бит, без проверки на четность, 2 стоповых бит Uni-Telway - 8 бит, нечет, 1 стоповый бит
Служба обмена данными	Мониторинг обмена данными (Modbus) Диагностика (08) (Modbus) Версия протокола (30h) (Uni-Telway) Слово считывания (04h) (Uni-Telway) Составные регистры чтения/записи (23) (Modbus) Слово записи (14h) (Uni-Telway) Идентификация карты (Uni-Telway) Мониторинг обмена данными может быть запрещен, фиксированн. Профиль CiA 402 (Modbus) Идентификатор устройства считывания (43) (Modbus) Счетчики ошибок чтения (A2h) (Uni-Telway) Регистры считывания входов (04) (Modbus) Составные регистры записи (16) (Modbus) Объект записи (37h) (Uni-Telway) Одиночный регистр записи (06) (Modbus) Профиль вв/выв. (Modbus) Зеркало (FAh) (Uni-Telway) Регистр временного хранения считывания (03) (Modbus) Read object (36h) (Uni-Telway) Сброс счетчиков (A4h) (Uni-Telway)
Тип дисплея	1 светодиод для ERR (отказ) 1 светодиод для RUN (состояние) Графический дисплейный терминал Графический дисплейный терминал для принятое контрольное значение
Масса продукта	0.3 кг