

### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys Mini-VARIO
Краткое имя устройства	VCFN
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель аварийного останова
Уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	ЗР
Тип управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели ручки	Желтый
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка с 4...8 мм

### Дополнительные характеристики

С маркировкой	0 - 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	20 A
[Icw] номинальный рабочий ток	14.5 A AC-23A при 400 V
Номинальная рабочая мощность, Вт	5.5 кВт при 400 V AC-3 7.5 кВт при 400 V AC-23
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Включающая способность	250 A при 400 V AC-21A
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	150 A при 400 V в течение 1 с
Номинальный условный ток короткого замыкания	10 кА при 400 V
Соответствие требованиям к изоляции	Да
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
Размер базового блока	60 x 60 mm
Высота	131 мм
Ширина	82.5 мм
Глубина	106 мм
Масса продукта	0.512 кг
Код совместимости	Закрытый выключатель-разъединитель

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1
Защитное исполнение	TC
Механическая прочность	Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 30 г (ном.) IEC 60068-2-27
Рабочая температура	-20...50 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0738 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--