



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	1000 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 раздвижные рейки 1 дверь 1 крыша 1 система запирания с ручкой для дверь 1 структура 4 кронштейны для монтажной платы 1 задняя панель

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Боковые стороны шкафа Задняя сторона
Съемные части	Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Задняя панель фиксированный винтами
Материал	Сплав замка для петля Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для кадр Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для панели Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--