

Технические характеристики продукта

Характеристики

AK5PC12

removable power sockets AK5 - 1P + N



Основные характеристики

Семейство продуктов	AK5
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	HK
Тип изделия или компонента	Штепсельный разъем
Описание полюсов	1P + N
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 A
I ² t при включении	100000 A ² ·с
Кол-во точек	1
Количество кабелей	2 кабель (-и) 2,5 мм ²
Длина кабеля	0.2 м
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.

Дополнительные характеристики

[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с CSA 690 В в соответствии с IEC 60439-1 600 В в соответствии с UL
Пиковый ток	25 кА
Ширина	17.5 мм
Высота	45.5 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.035 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439
Сертификация	UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.