



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип изделия или компонента	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Веб-сервер	Класс C30
Веб-сервисы	Редактирование данных Rack Viewer Конфигурир. FactoryCast
Служба обмена данными	Глобальные данные Опрос вх/вых. Синхронизация времени с помощью NTP Сервер FDR Оповещение по e-mail с помощью SMTP Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Управление полосой пропускания Управление сетью SNMP
Протокол порта обмена данными	Ethernet Modbus TCP/IP
Физический интерфейс	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX витая пара MT/RJ 100BASE-FX оптоволоконный
Скорость передачи	10/100 Mbit/s

Дополнительные характеристики

Резервирование	Да схема с горячим резервированием
Питание	Через питание стойки
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод сеть активна (Link) 1 светодиод отказ модуля Ethernet (Fault) 1 светодиод скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с (10 MB/100 MB) 1 светодиод состояние сети Ethernet (RUN) 1 светодиод модуль готов к работе (Ready) 1 светодиод режим скачивания (Ядро) 1 светодиод производится передача/прием (TxAct/RxAct) 1 светодиод стойка в рабочем состоянии (Active) 1 светодиод обнаружение конфликта (Coll) 1 светодиод полнодуплексный режим (Fduplex)
Потребляемый ток	750 мА 5 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.345 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация	UL 508 CUL
Стандарты	CSA C22.2 No 142 FM класс 1 раздел 2
Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт IEC 801-2 8 кВ на воздухе IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 МГц IEC 801-3
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 4500 м

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0848 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--