



Основные характеристики

Семейство продуктов	Luxa
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Неподдерживаемый
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleug С цветными рамами по выбору Знак "выход" с различными вариантами установки
Автономия	1 h
Источник света	Fluorescent tube x 8 W G5

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность потолок Подвешивание потолок Электрифицированный путь Поверхность стена Утопленная стена Утопленная фальшпотолок
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	5 В·А
Количество батарей	1x 3.6 В 1.5 А/час никель-кадмиевая
Время заряда	12 ч
Световой поток	100 лм аварийное состояние
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	135 мм
Ширина	348 мм
Глубина	58 мм
Масса продукта	0.9 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK06
Степень защиты IP	IP42

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--