

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RTC48PUNCSRHU

## ТЕМП. КОНТ., 48 x 48, УНИВ. ВХ., 1 АВАР. Вых., 1 РЕЛ., 1 ТТР, MODBUS, 110/240 VAC



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Control
Тип изделия или компонента	Модульные реле измерения и управления
Тип реле	Реле контроля температуры
Применение изделия	Упаковка Промышленные машины ОВКВ Обогрев или охлаждение
Наименование реле	RTC

### Дополнительные характеристики

Внешний размер	48 x 48 мм 1/16 DIN
Тип подключения	Ток 4...20 mA Voltage 0...1 V DC Voltage 1...5 V DC Voltage 0...5 V DC Датчик температуры (пробы температуры: Pt 100, JPt 100) Напряжение 0...10 V постоянный ток Ток 0...20 mA Термопара (thermocouple J, K, R, B, S, T, E, N, PLII, C(W/Re5-26))
Номинальное напряжение питания [Us]	100...240 V пер. ток
Пределы напряжения питания	85...264 В
Точность измерения	0.2 % full scale
Длительность выборки	250 мс
Количество выходов	1 полупроводниковых выходы для output 1 1 релейных выходы с нет контакт для output 2
Тип выхода	Релейных выходы выходы при 250 V пер. ток / 1 A на индуктивной нагрузке Полупроводниковых выходы выходы при 12 V пост. ток / 40 mA Релейных выходы выходы при 250 V пер. ток / 3 A on resistive load
Выход аварийной сигнализации	1 C/O
Потребляемая мощность, ВА	<= 8 ВА при 250 V пер. ток
Протокол порта обмена данными	Modbus (RTU и ASCII)
Способ доступа	Ведомый
Кадр передачи	RTU/ASCII
Физический интерфейс	RS485 без развязки
Режим обмена	Полудуплекс
Скорость передачи	9600, 19200 кбит/с
Доступные функции	ПИД-регулятор Автонастройка
С маркировкой	CE
Рабочее положение	Любое положение
Тип дисплея	11 segments LCD
Разряды дисплея	5
Функция сигнализации	Значение уставки зеленый Alarm status (EV1, EV2) оранжевый Производится передача/прием (TX/TR) оранжевый Значение технологического параметра зеленый, оранжевый и красный Состояние выхода (OUT1, OUT2) оранжевый

Монтажная опора	Панель
Масса продукта	120 г

### Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 24-93 EN 61010-1 EN 61326-1
Сертификация	CURus (873)
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...80 °C
Рабочая температура	0...50 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Вибростойчивость	1 gn при 10...55 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP	IP20 (задний) IP66 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X (лицевая панель)

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1314 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен